

ROLLANT		350 RC	350 RF	340 RC	340 RF	340 R
Acoplamiento						
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza	rpm	540	540	540	540	540
Potencia requerida	KW/CV	64/87	64/87	55/75	55/75	55/75
Embrague interruptor de levas		●	●	●	●	●
Pata de apoyo mecánica		●	●	●	●	●
Acoplamiento hidráulico						
Mando hidráulico de simple efecto para la elevación del Pickup		●	●	●	●	●
Mando hidráulico de doble efecto para el cilindro de la compuerta trasera		●	●	●	●	●
Pickup						
Anchura	m	2,10	2,10	2,10	2,10	1,85
Anchura de rastrillado DIN	m	1,90	1,90	1,90	1,90	1,65
Número de portapúas		4	4	4	4	4
Seguimiento del suelo con dos ruedas palpadoras fijas del Pickup		—	—	○	○	○
Seg. del suelo con dos ruedas palpadoras oscilantes del Pickup		●	●	●	●	●
Chapa desviadora		●	●	●	●	●
Alimentación						
Rotor		ROTO CUT	ROTO FEED	ROTO CUT	ROTO FEED	Acarreador
Número de cuchillas		14	—	14	—	—
ROTO REVERSE		○	○	○	○	—
Cámara de empaçado						
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II)		●	●	—	—	—
Engrase automático de cadenas		●	●	●	●	●
Medidas de la cámara de empaçado						
Anchura	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Diámetro	m	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Manejo						
CLAAS STANDARD TERMINAL (CST)		●	●	●	●	●
OPERATOR		○	○	○	○	○
Atado						
Atado de malla y/o de hilo		●	●	●	●	●
Cantidad de carretes de hilo en la caja de hilo		6	6	6	6	6
Descarga de pacas						
Expulsor de pacas		●	●	●	●	●
Neumáticos						
11.5/80 R 15.3 8 PR		○	○	○	○	●
15.0/55 R 17 10 PR		●	●	●	●	○
19.0/45 R 17 10 PR		○	○	○	○	○
Pesos y medidas						
Longitud	m	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Anchura	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Altura	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Peso	kg	2990	2990	2810	2685	2685



11.5/80 R 15.3 8 PR



15.0/55 R 17 10 PR



19.0/45 R 17 10 PR

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben considerarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función y no debe ser realizado por sí mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones.